

Link do produktu: <https://softmar.com.pl/drukarka-fiskalna-thermal-xl2-online-fiskalizacja-programowanie-szkolenie-p-7.html>



## Drukarka fiskalna Thermal XL2 online + fiskalizacja, programowanie, szkolenie

Cena **3 565,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

### Opis produktu

## Drukarka fiskalna online Posnet Thermal XL2

### Opis drukarki fiskalnej Thermal XL2 online

#### ONLINE

Urządzenie fiskalne, które komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. CRK będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

#### Grafika na paragonach

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakatna reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

#### Kody kreskowe i 2D

---

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku niefiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

### **Kompaktowe rozwiązanie**

Urządzenie o wyjątkowo małych gabarytach, które pozwala optymalnie wykorzystać miejsce na stanowisku kasowym.

### **Kompatybilność z szufladami o napięciu 6V, 12V, 18V, 24V**

Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

### **Mechanizm drukujący „wrzuć i drukuj”**

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

### **Monitoring transakcji**

Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

---

## **NIP nabywcy na paragonie**

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

## **Faktura fiskalna**

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.

## **Porty komunikacyjne: Ethernet, RS232, USB, WiFi/Bluetooth**

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt pamięci chronionej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

## **Superformatka i wydruki нефiskalne**

Generowanie dowolnych wydruków нефiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

## **Wyświetlacz podwieszany (opcja realizowana na zamówienie klienta)**

Umożliwia efektywny i zapewniający oszczędność miejsca sposób na wyświetlanie informacji sprzedażowych dla Klienta. Można umieścić go w dowolnym miejscu, a drukarkę np. umieścić pod ladą.

---

## Wytrzymała konstrukcja

Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MODUŁ KOMUNIKACJI:** LAN , WIFI (+ 184,00 zł )

Dane techniczne

# Drukarka fiskalna online Posnet Thermal XL2

Dane techniczne

## Wersja urządzenia

- ONLINE

## Pamięć chroniona

- karta SDHC - 4GB

## Komunikacja z CRK

- Ethernet, USB (net), WiFi\* (\*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)

## Eurofiskalizacja

- możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

---

## Bazy danych

### **Stawki VAT**

- 7 (A...G)

### **Liczba PLU**

- 250 000

## Mechanizm drukujący

### **Typ mechanizmu drukującego**

- termiczny Seiko "drop in" - wrzuc i drukuj

### **Liczba znaków w wierszu**

- dostępne 3 tryby wydruku:
- 56 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 80 mm)
- 40 znaków (papier 57 mm)

### **Szerokość papieru**

- 57 mm lub 80 mm (2", 3")

### **Długość rolki papieru**

- 100 m

### **Szybkość wydruku**

- 
- 47 linii/s

### **Obcinacz papieru**

- tak

## Wyświetlacze

### **Wyświetlacz operatora**

- wspólny z wyświetlaczem klienta
  
- Wyświetlacz klienta
- alfanumeryczny, LCD 4x20 znaków - standardowy, wolnostojący, podwieszany\*\* (\*\*na zamówienie)
- alfanumeryczny, OLED 4x20 znaków - kompaktowy

## Złącza

### **Komunikacja z komputerem**

- Ethernet, RS232, USB (host), WiFi/Bluetooth\* (\*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)

### **Protokół komunikacyjny**

- POSNET/THERMAL

### **Sterowanie szufladą**

- szuflada 6 V, 12 V, 18 V, 24 V

---

## Zasilanie

### Zasilacz

- zewnętrzny

### Wbudowany akumulator

- AGM 12 V/1200 mAh, zapewniający wydruk min. 6000 linii

### Port USB

- USB typu B (Komunikacja PC)

## Wymiary, waga, temperatury

### Wymiary

- 158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
- 131 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowy OLED
- 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza (wersja skonfigurowana z wyśw. wolno-stojącym)

### Waga

- ~ 2,0 kg (z papierem)

### Dopuszczalne zakresy temperatur

- od 5°C - 40°C

---

# Inne

## Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

## Najważniejsze funkcje

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- szerokość papieru 80 mm lub 57 mm (rolka 100m)
- możliwość formatowania czcionek
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatka
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D w nagłówku i stopce paragonów i wydruków niefiskalnych
- Ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
- tunelowanie portów COM
- różne wersje wyświetlacza
- duże możliwości adaptacyjne urządzenia, możliwość pracy w pionie i poziomie
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym